FICHA TÉCNICA. VERSIÓN 01. FC. ABRIL 2013

KDE45SS3 **Generador Insonorizado** Trifásico Diesel

Ultra Silent Diesel Generator Set Three-phase

CÓD. 1010 16153

- Fácil acceso a puntos de chequeo y mantención
- Completo Panel Digital
- Gabinete Ultra Silencioso 51dB
- Refrigerado por agua, Potencia Nominal 37kVA



| Unidad |
|--------|
| Motriz |

Modelo Tipo motor Distribución Refrigeración Capacidad refrigerante

Diámetro x Carrera Relación de compresión

Cilindrada Aspiración Velocidad de giro Potencia Nominal Encendido Partida Batería

Combustible Tipo

> Capacidad tanque combustible Autonomía

Indicador de nivel de combustible

Aceite

Alarma de aceite Capacidad carter

Unidad Generadora Voltaje Frecuencia

Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Excitación Fases

Grado de aislación Nº de polos Factor de potencia (cos phi)

Regulación de voltaje Conexión

www.vielco.cl

KD4105G

4 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa

OHC Por agua 30L 105 x 125mm 17,5:1 4.330cc Natural 1.500r/min 40,2kW / 1.500r/min

Por compresión Eléctrica 24V 2 x 12V - 80Ah

Petroleo Diesel

95L > 7h Sí

Aceite para motores diesel 4T, 15W-40

11L

400V / 230V 50Hz 53,4A 37kVA / 29,6kW

40kVA / 32kW Autoexcitado sin carbones Trifásico, conexión en "Y"

Н

0,8 (retraso)

AVR

2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R

Visita nuestra página web. Escanea el código "QR" con tu celular y conoce más acerca de nuestros productos.



San Francisco 149, Santiago de Chile Mesa Central (56.2) 2389 0111

Panel de

Salida DC

Gabinete

Accesorios

Dimensiones

Peso

Diseño

Control

Voltímetro

Horómetro Protector AC

Protector DC

Voltaje Corriente

Estructura

Chasis

Color

Transporte

Procedencia

Nivel de ruido

Enchufe macho

Cable para cargar baterías Manual de usuario

Juego herramientas básicas

Equipo (Largo x Ancho x Alto)

Con aceite y tanque lleno

Luz indicadora Piloto

Amperímetro Frecuenciómetro Sí

Sí

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

1270Kg

1410Kg Amarillo / Negro

China

Tipo Ultra Silencioso

2 x 250V NEMA L6-30P

225 x 95 x 130cm

Gancho de levante

51dB(A) / 7m

Perfiles Acero

Generador Insonorizado Trifásico Diesel Ultra Silent Diesel Generator Set Three-phase



